

SPEKTRA Perfect White

POLJE PRIMENE

Sistem za zaštitu i dekoraciju zidnih i plafonskih površina. Prednosti ove boje su izuzetna belina, visoka pokrivna moć i visoka paropropusnost. Pogodna je za bojenje svih tipova mineralnih maltera, vlaknocementnih panela, betona, gips-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- izuzetna belina
- visoka pokrivna moć
- visoka paropropusnost
- pogodna za često renoviranje zidnih površina
- nije štetna po zdravlje i životnu sredinu

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	kopolimerska disperzija, pigmenti, punila i posebni dodaci
NIJANSE BOJA	bela
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama pogodnim za boje na vodenoj bazi, do 3%, i disperzivnim bojama pogodnim za nijansiranje
SJAJ (EN 13300)	mat
GUSTINA	1,58 – 1,62 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 5
PAROPROPUSNOST s_d (EN ISO 7783:2012)	0,021 ± 0,004m (klasa V ₁ , visoka paropropusnost)
RAZREĐIVANJE	vodom do 10%
EU VOC kategorija i ograničenja	IIA(a), 30g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 1 g/l
JEDINICE PAKOVANJA	15 l
ROK UPOTREBE	Rok upotrebe proizvoda zatvorenog u originalnoj ambalaži i skladištenog na odgovarajući način (temperatura u rasponu od + 5°C do + 35°C, na suvom mestu) naznačen je na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjkom, četkom, prskanjem (mlaznica 0,4 mm; pritisak prskanja 140 bara)
RADNI USLOVI	Temperatura boje, vazduha i površine treba da iznosi najmanje +5°C.
SUŠENJE (T = +20°C, relativna vlažnost vazduha 65%)	Suvo i pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 4–6 sati.
POKRIVNOST	Teoretski: 1 l pokriva 8 - 12 m ² u jednom sloju. Stvarna potrošnja zavisi od moći upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom, odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Površinu treba oprati od prašine, čestica koje ne prijanjaju za nju i drugih nečistoća. Uklonite sve stare premaze. Velike pukotine i oštećene delove površine popunite odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Zatim površinu impregnirajte **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Pre farbanja, površina treba da bude suva i čvrsta.

Na zidne površine koje su zahvatile plesan ili alge nanosite **SPEKTRA biocidno sredstvo SANITOL**. Kada se zidovi osuše, uklonite buđ mehanički. U boju dodajte **SPEKTRA zaštitu od plesni ZP** koja će sprečiti razvoj mikroorganizama tokom dužeg vremenskog perioda. Fleke od nikotina, curenja vode, katrana, vodootpornih flomastera kao i druge fleke, pokrijte **SPEKTRA antinikotinskom bojom**, koja se koristi kao završni premaz. Zdrave površine bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzivnim bojama očistite i izbrusite ih brusnim papirom (br. 150).

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	PORAVNAVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nove površine bez premaza - krečno-cementni malteri - gips-kartonske ploče - beton i druge neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x 2x SPEKTRA Level -fine / medium (po potrebi)	1 - 2x SPEKTRA Perfect White
Površine obojene disperzivnim bojama - nekoliko slojeva propusnih, neperivih premaza	čiščenje, uklanjanje slobodnih čestica, popravka oštećenih delova	1x SPEKTRA akrilna impregnacija		
- gladki, sjajni, perivi premazi	čiščenje, brušenje			

NAPOMENE I POSEBNE KARAKTERISTIKE

- Pre upotrebe dobro promešajte.
- Vreme sušenja povećava se pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti vazduha.
- Ako se razredi vodom u većim količinama nego što je preporučeno, pokrivnost sloja boje srazmerno se smanjuje.