

SPEKTRA Stain Block Grund

POLJE PRIMENE

Osnovni premaz na bazi vode namenjen za blokiranje mrlja rastvorljivih v vodi. Odličan u blokiranju mrlja od nikotina, čadi, prosute vode, tanina, vina, sokova, kafe, olovaka u boji, markera, itd. i sprečava njihovo pojavljivanje nakon nanošenja završnog premaza. Bilo koja disperziona boja za zidove marke SPEKTRA pogodna je kao završni premaz.

Namenjeno za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom.

KARAKTERISTIKE

- odlično blokiranje vodorastvorljivih mrlja
- lako se nanosi
- nije štetna po zdravlje i životnu sredinu
- skoro bez mirisa

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Stiren-akrilna disperzija, punila i posebni aditivi.
NIJANSE	poluprovodna
NIJANSIRANJE	bez nijansiranja
SJAJ (EN 13300)	polumat
GUSTINA	1,0 – 1,1 kg/l
RAZREĐIVANJE	ne razređuje se
EU VOC kategorija i granične vrednosti	IIA(h), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 10 g/l
JEDINICE PAKOVANJA	2 l / 5 l
ROK UPOTREBE	Rok upotrebe proizvoda zatvorenog u originalnoj ambalaži i uskladištenog na odgovarajući način (temperatura u rasponu od + 5°C do + 35°C, na suvom mestu) naznačen je na ambalaži. NE SME SE ZAMRZAVATI.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	četkom, valjkom, prskanjem
RADNI USLOVI	temperatura boje, vazduha i površine treba da iznosi najmanje +5°C.
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suvo i pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 24 sati.
POKRIVNOST	Teoretski: 1 l pokriva do 30 m ² u jednom sloju Stvarna potrošnja zavisi od moći upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom, odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Površinu treba oprati od prašine, čestica koje ne prijanjaju za nju i drugih nečistoća. Pre farbanja, površina treba da bude suva i čvrsta.

Nanesite **SPEKTRA biocidno sredstvo SANITOL** na zidne površine zahvaćene s buđi ili algama. Kada se zidovi osuše, uklonite buđ mehanički. **SPEKTRA Anti Mould** dodaje se u završni premaz, čime se sprečava rast mikroorganizama na duži period.

Pre nanošenja završnog premaza, pripremite površinu prema uputstvima navedenim u tehničkim informacijama odabranog premaza.

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Površine obojene disperzivnim bojama - nekoliko slojeva propusnih, neperivih premaza - glatki, sjajni, perivi premazi	Čišćenje, uklanjanje nevezanih čestica	1x SPEKTRA Stain Block Grund	2x SPEKTRA boja za unutrašnje zidove ili fasadu

NAPOMENE I POSEBNE KARAKTERISTIKE

- Dobro promešajte **SPEKTRA Stain Block Grund** pre upotrebe.
- Vreme sušenja povećava se pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti vazduha.
- **SPEKTRA Stain Block Grund** savršeno blokira mrlje rastvorljive u vodi, ali ih ne prekriva. Mrlje se pokrivaju završnim slojem.
- Nemojte brusiti **SPEKTRA Stain Block Grund** pre nanošenja završnog premaza.



This document updates and replaces all previous issues

VII-2024