

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MCOL-2022/04

MAXI Color®

sredstvo za nijansiranje unutrašnjih zidnih boja

Karakteristike

- Postizanje pastelnih nijansi boja
- Odlična postojanost nijansi
- Kvalitetan izgled završnog filma boje
- Jednostavno i brzo nijansiranje
- Mogućnost međusobnog mešanja tonera u beloj bazi boje
- Mogućnost odabira nijanse i priprema na mestu izvođenja radova



Osobine i namena

MAXI Color je tečno sredstvo za nijansiranje prvenstveno MAXIPOLA i sličnih disperzijskih boja za unutrašnje zidove. Zasnovan je na disperziji organskih i neorganskih pigmenata i aditiva u vodi.

Pakovanje i nijanse

MAXI Color se isporučuje u plastičnim bočicama od 100 ml. Na raspolaganju je 9 boja: oker, plava, zelena, ljubičasta, braon, crna, crvena, narandžasta i žuta.

Uputstvo za upotrebu - nijansiranje

Pre upotrebe bočicu dobro promućkati i željenu količinu ručno ili električnom mešalicom umešati u disperzijsku boju. Ne sme se upotrebiti više od 3 MAXI Color tonera na 15 litara bele boje, odnosno 1 toner na pakovanje od 5 litara. Ukoliko koristimo više različitih tonova MAXI Colora, za pripremu željene nijanse, nema nikakvih ograničenja u pogledu količinskog odnosa tonera, samo je bitno da se ne pređe ukupna količina upotrebljenog sredstva za nijansiranje.

Tehnički podaci

- Izgled: tečan;
- Boja: nijanse;
- Gustina (T = +20 °C) (kg/L): 1,010–1,180;
- pH (T = +20 °C): 8,0–9,5;
- Sadržaj suve materije (%): 6–25;

Sastav: disperzija organskih i neorganskih pigmenata i aditiva u vodi



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Čišćenje alata i prostora

Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom. Sav materijal koji se nehotice nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, odmah očistiti dok se materijal još nije osušio.

Postupanje sa otpadom

Ostatke nepotrošenog sredstva za nijansiranje u dobro zatvorenoj ambalaži sačuvati za eventualnu kasniju upotrebu.

Neupotrebljive tečne ostatke ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već je pomešati sa cementom i drugim upojnim materijalom (stvrdnuti ostaci i otpatci maltera, piljevina, peskak i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti je kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.

Održavanje obojenih površina

Premazane površine ne zahtevaju posebno održavanje. Sva neprhivaćena nečistoća može se ukloniti suvom i čistom tkaninom. U slučaju da se fleke ne mogu ukloniti na ovaj način, potrebno je ponoviti postupak bojenja, što je opisano u poglavljima: Priprema površina; Impregniranje površina; Priprema boje; Nanošenje boje.

Zaštita na radu

Zaštita tela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara;
- Disajne puteve zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje mašinom za špricanje.

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu sigurnosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje

18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.



Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva, sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo na eventualne kasnije revizije i dopune.