SPECIFICATION SHEET
TEHNIČKI LIST

COLLECTION
SERIJA

B/2

PRODUCT CODE
ŠIFRA PROIZVODA

JB37251

TEHNIČKI PODACI

Jednoručna baterija
Zidna montaža
Regulacija protoka do 5 lit/min na tušu
Keramički mešač KEROX® 35 OP HWS
Usponski tuš
Ručni prebacivač
Duplo pleteno tuš crevo 1.5m
Easy Clean tuš ručica
Zglobna tuš ruža D. 220mm
Heavy Duty ekscentar kolena
Hromirane minimalističke rozete

TECHNICAL DETAILS

Single lever mixer
Wall mounted
Flow regulation on shower up to 5 lit/min
Ceramic cartridge KEROX® 35 OP HWS
Stand pipe shower
Manual diverter
Double lock shower hose 1.5m
Easy Clean hand shower
Shower head D. 220mm
Heavy Duty eccentric connectors
Chromed minimalistic rossete

RADNI USLOVI

Maksimalni radni pritisak: 5 bar
Preporučeni radni pritisak: 3 bar
Minimalni radni pritisak: 1 bar
Maksimalna dozvoljena temperatura: 70°C
Preporučena temperatura vode: 50°C

WORKING CONDITIONS

Max. working pressure : 5 bar
Suggested working pressure : 3 bar
Min. working pressure : 1 bar
Max. working temperature : 70°C
Suggested max. water temperature : 50°C

email : info@rosan.rs
www.rosan.rs