SPECIFICATION SHEET
TEHNIČKI LIST

COLLECTION
SERIJA

CUBO3

PRODUCT CODE
ŠIFRA PROIZVODA

JC38103

TEHNIČKI PODACI

Jednoručna baterija
Montiranje na jedan otvor
Otvorena veza bojler-baterija
Smanjeni protok 3 - 5 lit/min
Usmerivač NEOPERL® NEOSTRAHL® FS Dripless
Keramički mešač KEROX® 35 NDO HWS
Pokretni izliv 360°
INOX set za pričvršćenje
IMQ sertifikovana fleksibilna priključna creva

TECHNICAL DETAILS

Single lever mixer
Single hole mounted
Open flow waterheater-mixer
Reduced flow rate 3 - 5 lit/min
NEOPERL® NEOSTRAHL® FS Dripless Flow
Ceramic cartridge KEROX® NDO 35 HWS
Swivel spout 360°
Stainless Steel rapid instalation set
IMQ certified flexible connection hoses

RADNI USLOVI

Maksimalni radni pritisak: 5 bar
Preporučeni radni pritisak: 3 bar
Minimalni radni pritisak: 1 bar
Maksimalna dozvoljena temperatura: 70°C
Preporučena temperatura vode: 50°C

WORKING CONDITIONS

Max. working pressure : 5 bar
Suggested working pressure : 3 bar
Min. working pressure : 1 bar
Max. working temperature : 70°C
Suggested max. water temperature : 50°C

email : info@rosan.rs
www.rosan.rs