

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Polimerna emulzija na bazi vodenoj bazi sa svojstvom zaštite i povećanja otpornosti na mrlje, sa prirodnim efektom



PODRUČJE PRIMENE

UltraCare Stain Protector W Plus se koristi za tretiranje površina od terakote, cigle, prirodnog kamena, mermerske i granita (uključujući poliranu završnu obradu), porcelanske pločice, cementne pločice i veštački kamen, kako na unutrašnjim tako i na spoljašnjim površinama.

Proizvod smanjuje količinu vode, ulja i masti koje apsorbiraju površine, čineći ih lakšim za održavanje i čišćenje. Pogodan je za nanošenje na površine u kontaktu sa hranom i može se koristiti na podovima i premazima, radnim površinama, kuhinji vrhovi i kupatila.

TEHNIČKA SVOJSTVA

UltraCare Stain Protector W Plus smanjuje upojnost površina na vodu, ulja i masti, čineći ih lakšim za održavanje i čišćenje. **UltraCare Stain Protector W Plus** ne stvara film na površini i ne utiče na originalnu boju i paropropusnost materijala. Takođe ima dobru UV stabilnost. Obradene površine su pogodne za kontakt sa hranom.

Proizvod se lako nanosi i brzo se suši. Zahvaljujući svom sastavu na bazi vode, može da se nanosi i na nepotpuno suve podove i obloge sve dok imaju ujednačen izgled (bez mrlja ili tragova vlage). Otporan je na saobraćaj i ne stvara film na površini, tako da vrlo malo utiče na paropropusnost i protivklizna svojstva materijala. Tretman se može obaviti sa ovim pojedinačnim proizvodom. Površine su prohodne za pešački saobraćaj već 2 sata nakon nanošenja (u normalnim uslovima od +23 °C i 50% relativne vlažnosti).

PREPORUKE

Uvek izvršite preliminarni test na manje upadljivom delu površine da biste procenili estetski rezultat, pre nanošenja proizvoda na celu površinu.

Tretman se može ponoviti nakon određenog vremenskog perioda da bi se održao postignut efekat, u zavisnosti od vrste materijala, intenziteta saobraćaja i stepena pohabanosti podloge.

Nemojte nanositi proizvod na izložene površine ako se predviđa kiša u narednih nekoliko sati.

Ako se proizvod koristi u unutrašnjosti, uverite se da je prostorija dobro provetrena tokom nanošenja i sušenja.

POSTUPAK PRIMENE

UltraCare Stain Protector W Plus je spreman za upotrebu. Dobro protresite pre nanošenja.

U zavisnosti od uslova okoline, nanosite proizvod 12 do 24 sata nakon pranja na čisto, suvo ili ravnomerno vlažnu površinu, u jednom ili dva sloja, četkom, krpom ili aplikatorom od filca. Ravnomerno tretirajte površinu,

uključujući i fuge. Uklonite višak vlažnog proizvoda pre nego što se osuši (5–10 minuta u normalnim uslovima) kčistom krpom.

Nakon sušenja (1–2 sata) može da se nanese novi sloj, ponavljajući gore opisani postupak. Nanošenje više slojeva može da bude neophodno, posebno u slučaju visoko upojnih materijala. Površina može da se pusti za lak pešački saobraćaj otprilike nakon 2 sata.

Izbegavajte nanošenje na veoma hladne ili veoma vruće površine ($> +35^{\circ}\text{C}$ ili $< +5^{\circ}\text{C}$). Za pranje površina tretiranih sredstvom **UltraCare Stain Protector W Plus** preporučuju se neutralni deterdženti (kao što je **UltraCare Multicleaner**, razblažen prema uputstvima sadržanim u odgovarajućem Tehničkom listu).

Na naročito upojnim podlogama, nanosite osnovni premaz u vidu proizvoda **Antipluvio W** (bezbojno, vodoobojno sredstvo za impregnaciju, na bazi silana i siloksana u vodenoj emulziji) na suhu i čistu podlogu koja nije predmet podizanja kapilarne vlage. Dalje nanošenje proizvoda **UltraCare Stain Protector W Plus** može da se izvede nakon potpunog sušenja osnovnog sloja (najmanje 24 časa u povoljnim vremenskim uslovima).

POTROŠNJA

1 l sredstva **UltraCare Stain Protector W Plus** (jedan sloj), dovoljan je za 40 m^2 površine, u zavisnosti od upojnosti i završne obrade površine.

Potrošnja zavisi od upojnosti materijala koji se tretira i površinske teskture.

PAKOVANJE

UltraCare Stain Protector W Plus je dostupan u kanticama od 1 litra.

SKLADIŠTENJE

UltraCare Stain Protector W Plus može da se čuva 3 godine u originalnoj ambalaži.

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČI PODACI (tipične vrednosti)

SVOJSTVA PROIZVODA

Konzistencija:

homogena tečnost

Boja:

bezbojan

pH vrednost (na $+20^{\circ}\text{C}$) svežeg proizvoda:

7,5

Gustina na $+20^{\circ}\text{C}$:

$1,01\text{ g/cm}^3$

EMICODE:

EC1 Plus – vrlo niska emisija

PODACI O PRIMENI

Razblaživanje:

spreman za upotrebu

Sušenje površine:

od 1 do 2 sata

Prohoda za lak pešački saobraćaj:

2 sata

Opseg temperature pri primeni:

do +5 °C do +35 °C

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11016-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

