

ULTRACARE INTENSIFIER S

Mešavina polimera na bazi rastvarača sa visokim kapacitetom penetracije, za poboljšanje boje i zaštitu površina



PODRUČJA PRIMENE

UltraCare Intensifier S je inovativno sredstvo na bazi rastvarača koje se koristi za očuvanje i isticanje prirodne boje kamena (uključujući kamen sa poliranom površinom), terakote, teraco pločica, pločica od mermera, cementnih pločica i veštačkog kamena u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Kada se nanese na površinu materijala, osvežava i pojačava njegovu boju i daje joj jasan završni izgled. Posebna formula na bazi rastvarača pomaže da se apsorbira u materijal, posebno one koji su posebno čvrsti ili imaju uglačanu završnu obradu. Pogodan za nanošenje na unutrašnje i spoljašnje podove i zidove. Idealan za prozorske daske, pragove, dekorativne elemente i radne ploče.

UltraCare Intensifier S pruža površinama dugotrajnu i veoma efikasnu završnu obradu otpornu na vodu i ulje, štiti od mrlja i smanjuje im nivo sakupljanja prljavštine.

Otporan je na saobraćaj, UV stabilan, ne stvara film na površini i vrlo malo utiče na prozračnost ili protivkliznost materijala. Površine se mogu tretirati samo jednim proizvodom.

PREPORUKE

- Uvek izvršite preliminarni test na delu površine da biste proverili krajnji efekat sredstva.
- Proizvod primenjujte samo na površinama otpornim na rastvarače i uvek nosite odgovarajuću zaštitnu odeću.
- Ako je primarni zahtev postizanje odbojnosti na vodu, ulja i zaštita od flekanja, preporučuje se upotreba sredstva **UltraCare Stain Protector W**, **UltraCare Stain Protector W Plus** ili **UltraCare Stain Protector S** (molimo pogledajte odgovarajuće Tehničke listove proizvoda).
- Kada se nanese **UltraCare Intensifier S**, površine nije moguće vratiti u prvobitno stanje. Uvek izvodite preliminarni test na malom, manje uočljivom delu površine ili na uzorku materijala kako biste proverili dejstvo sredstva na krajnji izgled, pre nego što proizvod nanese na celu površinu.
- Tretman može da se ponovi nakon određenog vremena, posebno na spoljašnjim površinama, da bi se zadržao postignut efekat, a u zavisnosti od vrste materijala, izloženosti atmosferskim uticajima, intenziteta saobraćaja i stepenu habanja kojem je izložen.
- Nemojte nanositi proizvod na izložene površine ako se predviđa kiša u narednih nekoliko sati nakon nanošenja.
- Ako se proizvod koristi u unutrašnjem prostoru, uverite se da je prostorija dobro provetrena tokom nanošenja i sušenja.

POSTUPAK PRIMENE

Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Dobro protresite pre nanošenja.

Uverite se da je podloga potpuno suva i čista i nanosite **UltraCare Intensifier S** četkom, valjkom ili filcanim aplikatorom. Proizvod ravnomerno rasporedite po površini koju ćete tretirati krpom kako biste pomogli da prodre u materijal i uklonite višak vlažnog proizvoda pre nego što se osuši (5–10 minuta u normalnim uslovima). Površine su prohodne za pešački saobraćaj 8 sati nakon nanošenja (kada se primenjuje na +23°C sa 50% relativne vlažnosti; realno vreme zavisi od uslova okoline i stepena upojnosti materijala koji se tretira). Da bi se boja materijala dodatno poboljšala, a u zavisnosti od upojnosti materijala, mogu da se nanese dodatni slojevi proizvoda, pri čemu se između nanošenja dva sloja primene čeka jedan sat i ponavlja prethodno opisani postupak.

POTROŠNJA

1 l sredstva **UltraCare Intensifier S** (jedan sloj), dovoljan je za do 50 m² površine, u zavisnosti od upojnosti, vrste podloge i završne obrade površine.

PAKOVANJE

UltraCare Intensifier S je dostupan u kanticama od 1 l.

SKLADIŠTENJE

Proizvod može da se čuva 3 godine u originalnom neotvorenom pakovanju.

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

SVOJSTVA PROIZVODA

Konzistencija:

homogena tečnost

Boja:

transparentna

Gustina na +20°C:

0,82 g/cm³

PODACI ZA UGRADNJU:

Odnos razblaživanja:

spreman za upotrebu

Sušenje površine:

od 2 do 3 sata

Opseg temperature pri ugradnji:

od +5 °C do +35 °C

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11011-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

