

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

Mešavina polimera sa prirodnim efektom na bazi rastvarača sa svojstvima zaštite i otpornosti na mrlje



PODRUČJE PRIMENE

UltraCare Stain Protector S je zaštitno sredstvo na bazi rastvarača za postizanje vodoodbojnosti i otpornosti na ulja i mrlje kod sledećih materijala: terakote, cigle, kamena, mermera i granita, cementnih pločica i veštačkog kamena, kako u unutrašnjem tako i u spoljašnjem okruženju. Specijalno namenjen za nisko upojne materijale.

TEHNIČKA SVOJSTVA

UltraCare Stain Protector S smanjuje upijanje vode, ulja i masti, što površine čini lakšim za održavanje i čišćenje. Proizvod može da se koristi na podovima i zidovima, radnim površinama, kuhinjskim pločama i u kupatilima.

Ne stvara film na površini i ne utiče na izvornu boju i paropropusnost materijala. Takođe ima dobru UV stabilnost.

UltraCare Stain Protector S se brzo suši i lako se nanosi.

Otporan je na saobraćaj i vrlo malo utiče na protivklizna svojstva materijala. Tretman se može sprovesti sa ovim pojedinačnim proizvodom. Površine su prohodne za lak pešački saobraćaj 2 sata nakon nanošenja (u normalnim uslovima od +23 °C i 50% relativne vlažnosti).

PREPORUKE

Uvek izvršite preliminarni test na manje uočljivom delu površine, da biste procenili estetski rezultat pre nanošenja proizvoda na celu površinu.

Tretman se može ponoviti nakon određenog vremena da bi se zadržao efekat, u zavisnosti od vrste materijala, intenziteta saobraćaja i stepena pohabanosti podloge.

Nemojte nanositi proizvod na izložene površine ako se predviđa kiša u narednih nekoliko sati nakon nanošenja.

Ako se proizvod koristi u unutrašnjem prostoru, uverite se da je prostorija dobro provetrena tokom nanošenja i sušenja.

U slučaju visokoupojnih materijala, preporučuje se upotreba **UltraCare Stain Protector W** ili **UltraCare Stain Protector W Plus**, a u skladu uputstvima sadržanim u Tehničkim listovima proizvoda.

POSTUPAK PRIMENE

UltraCare Stain Protector S je spreman za upotrebu. Dobro protresite pre nanošenja.

Nanesite proizvod na čistu i potpuno suhu površinu, u jednom ili dva sloja, četkom, krpom ili aplikatorom od filca. Ravnomerno premažite površinu. Uklonite višak vlažnog proizvoda pre nego što se osuši (obično 5–10 minuta u normalnim uslovima) koristeći krpu navlaženu istim proizvodom **UltraCare Stain Protector S**. Zatim osušite i ravnomerno obrišite čistom krpom.

Nakon sušenja (otprilike 2–3 sata) može se naneti novi sloj, ponavljajući gore opisani postupak.

Izbegavajte nanošenje na veoma hladne ili veoma vruće površine ($> +35\text{ °C}$ i $< +5\text{ °C}$). Za pranje površina tretiranih sredstvom **UltraCare Stain Protector S** preporučuju se neutralni deterdženti (kao što je **UltraCare Multicleaner**, razblažen prema uputstvima sadržanim u odgovarajućem Tehničkom listu).

POTROŠNJA

Do približno 30 m² površine sa 1 litrom **UltraCare Stain Protector S** (u jednom sloju). Potrošnja zavisi od upojnosti podloge i teksture površine koja se tretira.

PAKOVANJE

UltraCare Stain Protector S je dostupan u kanticama od 1 kg.

SKLADIŠTENJE

UltraCare Stain Protector S može da se skladišti 3 godine u originalnoj ambalaži.

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstvo za bezbednu upotrebu proizvoda možete pronaći u poslednjoj verziji Bezbednosnog lista, dostupnog na našem sajtu www.mapei.com

PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

SVOJSTVA PROIZVODA

Konzistencija:	homogena tečnost
Boja:	svetlo žuta
Gustina na +20 °C:	0,80 g/cm ³

PODACI ZA UGRADNJU:

Razblaživanje:	spreman za upotrebu
Sušenje površine:	od 2 do 3 sata
Prohodno za lagani pešački saobraćaj:	2 sata
Opseg temperature pri primeni:	od +5 °C do +35 °C

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz

tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11015-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

