

ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Hidrofobno, vodoodbojno sredstvo bez rastvarača, za zaštitu i konsolidaciju spoljašnjih podnih površina, sa velikim uglom kvašenja. Takođe pogodno za privremenu zaštitu od procurivanja u tuševima.



OPIS PROIZVODA

Hidrofobno, vodoodbojno sredstvo bez rastvarača, sa velikim uglom kvašenja, za zaštitu i konsolidaciju spoljašnjih podnih površina izloženih kiši. Idealno je za privremenu zaštitu otvorenih terasa, balkona i horizontalnih površina uopšteno od vremenskih uticaja.

Proizvod sa veoma niskom emisijom isparljivih organskih jedinjenja (VOC), sa ciljem zaštite zdravlja majstora i krajnjih korisnika, sertifikovan kao EC1 Plus.

SVOJSTVA I PREDNOSTI

UltraCare Rain Protector W je vodoodbojno sredstvo na vodenoj bazi, za zaštitu od procurivanja vode, formulisan u laboratorijama za istraživanje i razvoj kompanije Mapei, za konsolidaciju porcelanskih pločica, cementa, prirodnog kamena, klinkera, terakote itd. Zahvaljujući moći prodiranja obezbeđuje vodoodbojnost površine čak ako postoje pukotine do 1 mm. Ne formira film i ne menja prirodnu propustljivost poroznih materijala.

Kada se koristi kao zaštita od prodora u tuševima, olakšava svakodnevno održavanje i sprečava nakupljanje prljavštine i pojavu iscvetavanja soli na fugama.

POSTUPAK PRIMENE

Sa površine koja se premazuje uklonite sve nestabilne delove i očistite pomoću sredstva za čišćenje iz asortimana **UltraCare** (npr. **UltraCare Multicleaner**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare Keranet**, **UltraCare Rust Remover** ili **UltraCare HD Cleaner** u zavisnosti od vrste prljavštine i površine). **UltraCare Rain Protector W** mora da se nanosi na suhu površinu.

UltraCare Rain Protector W je spreman za upotrebu. Pre upotrebe promešati. Nanesite proizvod valjkom, filcom ili četkom preko kompletne površine, vodeći računa da spojevi i prsline budu zasićene. Nakon 10–15 minutes uklonite višak proizvoda tapkanjem čistom krpom. U slučaju nanošenja na visoko upojne materijale, drugi sloj nanesite 8–12 nakon prvog.

Površina je prohodna posle otprilike 8 sati, a proizvod aktivan 12–24 sata nakon nanošenja.

PREPORUKE

- Ne nanosite na površine koje su prethodno tretirane voskom ili sredstvima za postizanje vodoodbojnosti.
- Nemojte nanositi proizvod na otvorenom ako se očekuje kiša.

- Uvek izvršite preliminarne testove kako biste proverili kompatibilnost sa površinom koja se tretira i mogućnost promene boje.
- Proizvod ne štiti površine od agresivnih hemikalija.
- Ukoliko je potrebno trajno rešenje za hidroizolaciju, pogledajte druga dostupna MAPEI rešenja kao što su **Mapelastic**, **Mapeguard UM 35**, **Purtop** itd.

POTROŠNJA

Okvirna potrošnja: 10 do 30 m² po litru (jedan sloj), u zavisnosti od apsorpcije površine.

Potrošnja sredstva znatno zavisi od stepena apsorpcije i završne obrade tretiranog materijala. Najmanja potrošnja se očekuje kod slabo upojnih površina kao što su porcelanska keramika i slični materijali.

PAKOVANJE

UltraCare Rain Protector W dostupan je u kanisterima od 1 litra.

SKLADIŠTENJE

UltraCare Rain Protector W, skladišten u originalnom pakovanju, ima rok trajanja od 24 meseca.

UPUTSTVO KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

HEMIJSKO-FIZIČKA SVOJSTVA

pH vrednost nerazblaženog proizvoda (+20°C):	7
Specifična težina (+20°C):	1,00 g/cm ³
Fizičko stanje:	tečnost
Boja:	mlečno bela
Miris:	karakterističan

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.com

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog Tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz Tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.com.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11024-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

