

ULTRACARE RUST REMOVER

Sredstvo za čišćenje fleka od rđe sa brzim dejstvom, guste konzistencije, bez kiselina, sa blago alkalnim pH, u vodenom rastvoru.



SVOJSTVA I PREDNOSTI

UltraCare Rust Remover je sredstvo za čišćenje posebno formulisano za uklanjanje mrlja od rđe uključujući sa materijala osetljivih na kiseline kao što je krečnjak, čak i kada je poliran. Gusta konzistencija proizvoda optimizuje njegovu efikasnost, čime se smanjuje potrošnja.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Postepena reakcija sredstva **UltraCare Rust Remover** omogućava lako određivanje stvarnog vremena kontakta potrebnog za uklanjanje kako površinskih tako i dubinskih mrlja od rđe.

Zahvaljujući posebnoj formulaciji, proizvod se može nanositi više puta bez rizika od oštećenja materijala koji se tretira.

POSTUPAK PRIMENE

Površinu koja se čisti navlažite vodom. Nanesite **UltraCare Rust Remover** u sloju debljine približno od 1 do 3 mm na zaprljani deo površine. U kontaktu sa rđom, proizvod reaguje dobijajući ljubičastu boju. Vreme reakcije varira u zavisnosti od upojnosti materijala i dubine na koju je rđa prodrla.

Uklonite proizvod i isperite površinu nakon nanošenja sredstva i pojave ljubičaste boje, u svakom slučaju u roku od 5–10 minuta nakon nanošenja.

U slučaju da su mrlje od rđe i dalje prisutne nakon ispiranja i sušenja površine, postupak možete ponoviti do potpunog uklanjanja rđe.

PREPORUKE

Ukoliko proizvod ostane u kontaktu sa površinom predugo (ili u slučaju posebno dubokih mrlja od rđe), na materijalu se može javiti blagi ljubičasti odsjaj. U tom slučaju, tretirajte površinu mešavinom peroksida i bikarbonata dok odsjaj potpuno ne nestane, zatim isperite i ponovo nanesite sredstvo **UltraCare Rust Remover** kao što je gore opisano.

Uvek izvršite preliminarne testove na površini koju ćete tretirati kako biste proverili kompatibilnost sa sredstvom.

POTROŠNJA

Jednom bocom zapremine 125 ml sredstva **UltraCare Rust Remover** se može očistiti približno 0,5 m² površine.

Na potrošnju u velikoj meri utiču količina i vrsta prljavštine i vrsta površine koja se čisti.

PAKOVANJE

UltraCare Rust je dostupan u bočicama od 125 ml (kutije od 10 kom).

SKLADIŠTENJE

UltraCare Rust Remover skladišten u originalnom pakovanju, ima rok trajanja od 36 meseci.

UPUTSTVO O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

PRODUCT IDENTITY

pH vrednost nerazblaženog proizvoda (+20°C):	7,5
Gustina (+20°C):	1.050 kg/l
Fizičko stanje:	gusta tečnost
Boja:	bezbojna
Miris:	sumporni

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog Tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz Tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11022-7-2024-rs

Svaka reprodukcija objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija zabranjena je i podložna je sudskom gonjenju

