

ULTRACARE RAIN PROTECTOR S

Zaštitno, vodoodbojno sredstvo za konsolidaciju na bazi rastvarača



OPIS PROIZVODA

Zaštitno, vodoodbojno sredstvo na bazi rastvarača, sa velikim uglom kvašenja, za konsolidaciju spoljašnjih podnih površina od dejstva kiše. Takođe pogodno za privremenu zaštitu terasa, balkona i drugih horizontalnih površina izloženih vremenskim uslovima.

SVOJSTVA I PREDNOSTI

UltraCare Rain Protector S je proizvod na bazi silana i siloksana u rastvaraču formulisan u Mapei laboratorijama za istraživanje i razvoj. To je vodoodbojno sredstvo za zaštitu porcelanskih pločica, cementa, prirodnog kamena, klinkera, terakote itd. Zahvaljujući moći prodiranja obezbeđuje vodoodbojnost površine čak ako postoje pukotine do 1 mm. Ne formira film i ne menja prirodnu propustljivost poroznih materijala.

POSTUPAK PRIMENE

Sa površine koja se premazuje uklonite sve nestabilne delove i očistite pomoću sredstva za čišćenje iz asortimana **UltraCare** (npr. **UltraCare Multicleaner**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare Keranet**, **UltraCare Rust Remover** ili **UltraCare HD Cleaner** u zavisnosti od vrste prljavštine i površine). **UltraCare Rain Protector S** mora da se nanosi na suhu površinu.

UltraCare Rain Protector S je spreman za upotrebu. Pre upotrebe promešati. Nanesite proizvod valjkom, filcom ili četkom preko kompletne površine, vodeći računa da spojevi i prsline budu zasićene. Nakon 10–15 minutes uklonite višak proizvoda tapkanjem čistom krpom. U slučaju nanošenja na visoko upojne materijale, drugi sloj nanesite 8–12 nakon prvog.

Površina je prohodna posle otprilike 8 sati, a proizvod aktivan 12–24 sata nakon nanošenja.

PREPORUKE

- Ne nanosite na površine koje su prethodno tretirane voskom ili sredstvima za postizanje vodoodbojnosti.
- Nemojte nanositi proizvod na otvorenom ako se očekuje kiša. Proizvod može da potamni površinu na koju se nanosi.
- Uvek izvršite preliminarne testove kako biste proverili kompatibilnost sa površinom koja se tretira i mogućnost promene boje.
- Proizvod ne štiti površine od agresivnih hemikalija.
- Ukoliko je potrebno trajno rešenje za hidroizolaciju, pogledajte druga dostupna MAPEI rešenja kao što su **Mapelastic**, **Mapeguard UM 35**, **Purtop** itd.

POTROŠNJA

Okvirna potrošnja: 10 do 30 m² po litru (jedan sloj), u zavisnosti od apsorpcije površine. Potrošnja sredstva znatno zavisi od stepena apsorpcije i završne obrade tretiranog materijala. Najmanja potrošnja se očekuje kod slabo upojnih površina kao što su porcelanska keramika i slični materijali.

PAKOVANJE

UltraCare Rain Protector S dostupan je u kanisterima od 1 litra.

SKLADIŠTENJE

UltraCare Rain Protector S, skladišten u originalnom pakovanju, ima rok trajanja od 36 meseci.

UPUTSTVO KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

HEMIJSKO-FIZIČKA SVOJSTVA

Specifična težina (+20°C):	0,80 g/cm ³
Fizičko stanje:	tečnost
Boja:	bezbojna
Miris:	karakterističan

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog Tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz Tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.com.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11023-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

