

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Specijalno sredstvo visoke viskoznosti za čišćenje epoksidnih ostataka. Zahvaljujući svojoj viskoznosti, proizvod je idealan za nanošenje na zidne površine.



OPIS

Ultracare Epoxy Off Gel je sredstvo visoke viskoznosti za skidanje ostatata epoksidnih masa za fugovanje, kao što su **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design** itd, sa keramičkih pločica i staklenog mozaika.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UltraCare Epoxy Off Gel lako uklanja ostatke epoksidne fug mase i pogodan je za upotrebu na neupojnim materijalima kao što su porcelan, glazirana keramika i staklene površine.

PREDNOSTI

UltraCare Epoxy Off Gel je koncentrovani gel spreman za upotrebu. Uklanja ostatke, fleke ili tragove epoksidne mase za fugovanje bez oslobađanja štetnih isparenja.

Kada se pravilno upotrebljava, **UltraCare Epoxy Off Gel** ne oštećuje ni površinu ugrađenog stakla ili keramičkih pločica, niti fuge.

Zahvaljujući visokoznosti, idealan je za nanošenje na vertikalne površine.

UltraCare Epoxy Off Gel takođe može da se koristi kao profesionalno visokoefikasno koncentrovano sredstvo za čišćenje, za uklanjanje organske prljavštine i dubinsko čišćenje keramičkih pločica, porcelanskih pločica, stakla, prirodnog i nopoliranog kamena, betona, terakote i teraco pločica. Zahvaljujući efikasnim svojstvima čišćenja i odmaščivanja, **UltraCare Epoxy Off Gel** je idealan za pripremu postojećih keramičkih i kamenih površina pre ugradnje cementnih proizvoda (kao što su mase za izravnavanje i/ili lepkovi) kako bi se poboljšala prionjivost i sprečilo odvajanje. Kada se koristi prema uputstvima, proizvod mora temeljno da se ispere vodom nakon upotrebe.

PREPORUKE

- Ne koristite proizvod na poliranom mermeru i poliranom prirodnom kamenu.
- Ne koristite na drvenim površinama.
- Ne koristite na metakrilatnim površinama.
- Pre upotrebe proizvoda **Ultracare Epoxy Off Gel** na materijalima čija čvrstoća površine nije poznata, uradite probni test da proverite da proizvod ne oštećuje površinu.
- Pre upotrebe zaštitite sve površine koje mogu da budu oštećene u kontaktu sa sredstvom.
- **Ultracare Epoxy Off Gel** ne oštećuje metalne i galvanizovane površine, ipak, zbog ponude različitih varijanti materijalna na tržištu, preporučujemo da uvek uradite probni test na delu površine.
- Ne koristite na voskiranim površinama (osim za uklanjanje voska) jili na površinama tretiranim proizvodima koji nisu otporni na sredstva za uklanjanje voska.

POSTUPAK PRIMENE

Pre upotrebe promućkati. Proizvod je spreman za upotrebu i nije ga potrebno razblaživati vodom. Nanesite **Ultracare Epoxy Off Gel** na očišćenu površinu valjkom ili četkom a zatim ostavite da deluje nekoliko minuta (oko 15–20 min zavisno od stepena zaprljanosti). Pređite po površini sa ScotchBrite® abrazivnim sunđerom, a zatim temeljno isperite s puno čiste vode.

Na sveže fugovanim površinama čišćenje je veoma efikasno. Kod čišćenja epoksidnih ostataka koji su se vremenom stvrdnuli ili kod naročito tvrdokornih ostataka, možda će biti potrebno da sredstvo deluje duže (do 30 minuta) ili da se ponovi postupak.

Za primenu na podovima, može se koristiti i mašina za čišćenje sa jednim diskom.

POTROŠNJA

Sa 1 lit proizvoda **Ultracare Epoxy Off Gel** može se očistiti do 15 m² površine. Potrošnja zavisi površine koja se tretira i stepena zaprljanosti.

PAKOVANJE

UltraCare Epoxy Off Gel je dostupan u kanticama od 1 lit

SKLADIŠTENJE

Kada se čuva u originalnom pakovanju, **Ultracare Epoxy Off Gel** ima rok upotrebe 3 godine.

UPUTSTVO O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Konzistencija:	tečnost
Boja:	opalescentna
Gustina:	1,10 g/cm ³
pH vrednost:	8
Opseg temperature pri primeni:	od 0 °C do +40 °C
Vreme čekanja pre ispiranja:	od 15 do 20 min (30 min u slučaju debljih ostataka)

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11002-9-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

