

MAPEBAND EASY

Gumirana traka obostrano obložena netkanim
filcom za formiranje elastičnih spojeva u
hidroizolacionim sistemima



PODRUČJA PRIMENE

- Hidroizolacija uglova između susednih zidova i zidova i podova
- Fleksibilno vodozaptivanje dilatacija na terasama, balkonima, itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mapeband Easy se sastoji od središnjeg paronepropusnog i vodonepropusnog elastičnog gumiranog sloja, koji je obložen sa obe strane alkalnootpornim netkanim polipropilenskim filcom.

Traka **Mapeband Easy** je elastična i deformabilna, a zahvaljujući otvorima koji se nalaze duž ivica omogućuje izuzetno dobru vezu sa proizvodima za hidroizolaciju.

Mapeband Easy se koristi u kombinaciji sa različitim proizvodima za hidroizolaciju, kao što su npr. **Mapelastic** linija, **Monolastic**, **Mapegum WPS**, linija **AquaFlex Roof** kao i membrane **Mapeguard UM35**.

PREDNOSTI

- Visoko izduženje pri lomu, više od 300%,
- Laka primena zahvaljujući otvorima duž ivica proizvoda,
- Zahvaljujući završnom sloju od netkanog filca, spajanje krajeva trake je omogućeno proizvodima koji se već koriste za hidroizolaciju,
- Može se zaštititi odabranim hidroizolacionim proizvodom ili lepkovima koji se koriste za lepljenje podnih ili zidnih obloga.

PREPORUKE

- Za savršeno vodozaptivanje uglova i po ivicama, koristite specijalne fazonske komade od 90° i 270° iz asortimana **Mapeband Easy**.
- Za savršeno vodozaptivanje oko prodora koristite manžetne **Mapeband Easy**.

POSTUPAK PRIMENE

Nanesite odabrani proizvod za hidroizolaciju u tankom sloju duž uglova, ivica ili strana spoja koji se hidroizoluje trakom **Mapeband Easy**. Zatim utisnite traku i uveriti se da je dobro postavljena, bez nabora,

zarobljenog vazduha i da hidroizolacioni materijal izlazi kroz otvore duž ivica trake. Prilikom upotrebe **Mapeband Easy** trake za obradu radnih spojeva (npr. na terasama, balkonima) traka mora da se postavi direktno preko spoja.

Spojevi dve trake **Mapeband Easy** moraju da imaju preklop širine najmanje 5 cm i moraju da se međusobno zalepe odabranim proizvodom za hidroizolaciju.

Tek Kada se **Mapeband Easy** postavi preko i/ili oko svih spojeva, može da se nanese i odabrani proizvod za hidroizolaciju.

Nanesite proizvod za hidroizolaciju u ujednačenom neprekidnom sloju preko cele površine trake **Mapeband Easy**, osim ako će se površina dalje oblagati keramičkim pločicama, kamenom ili mozaikom.

U takvim slučajevima, na kontrolnim spojevima, hidroizolaciju nanesite preko trake **Mapeband Easy**, osim u središnjem delu (označenom isprekidanom linijom), kako bi spoj mogao lako da se uoči; dilatacija mora da postoji na istom mestu u podnoj ili zidnoj oblozi.

U svakom slučaju, uključujući kada je površina trake **Mapeband Easy** u potpunosti prekrivena hidroizolacijom, u mrežici za ojačanje koja se postavlja između dva sloja hidroizolacije mora da postoji prekid koji prati ivice trake **Mapeband Easy**, kako bi ista mogla slobodno da se pomera zajedno sa spojem.



Traka Mapeband Easy postavljena na poziciji radnog prekida u košuljici

PAKOVANJE

- rolne 30 m, ukupne širine 130 mm.
- rolne 10 m, ukupne širine 130 mm.
- uglovi 90° i 270°.
- Manžetne (200 x 200 mm and 400 x 400 mm).

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Prema važećim evropskim regulativama (Reg. 1906/2007/CE – REACH), **Mapeband Easy** je artikal za koji nije potreban Bezbednosni list. Tokom upotrebe preporučuje se nošenje rukavica i naočara, kao i pridržavanje uobičajenih bezbednosnih mera zaštite na radu.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

OPIS PROIZVODA

Vrsta materijala:

gumena traka obostrano obložena netkanim polipropilenskim filcom

Debljina (EN 1849-2) (mm):

0,68

Težina (EN 1849-2) (g/m²):

285

Čvrstoća pri zatezanju (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Izduženje pri lomu (EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - veoma niska emisija

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

7631-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

