

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Specijalno sredstvo za čišćenje i uklanjanje epoksidnih ostataka, spremno za upotrebu



POTPUNO KOMPENZOVANE EMISIJE CO₂

UltraCare Kerapoxy Cleaner je deo linije proizvoda sa *potpuno kompenzovanim CO₂ emisijama tokom celog životnog ciklusa*. Emisije CO₂ merene kroz ceo životni ciklus proizvoda iz Zero linije u 2024. godini korišćenjem metodologije procene životnog ciklusa (LCA), su kompenzovane sticanjem sertifikovanih karbonskih kredita kroz podršku projektima iz oblasti zaštite šuma. Posvećenost planeti, ljudima i biodiverzitetu. Za više detalja o tome kako se emisije izračunavaju i o projektima za ublažavanje klimatskih promena finansiranim putem sertifikovanih karbonskih kredita, posetite stranicu zero.mapei.com.

OPIS

UltraCare Kerapoxy Cleaner može da se koristi tokom, kao i nakon završetka radova kako bi se uklonili tragovi i ostaci epoksidnih masa za fugovanje.

Uklanja ostatke epoksidnih fuga, uključujući MAPEI Kerapoxy, Kerapoxy CQ i Kerapoxy Easy Design sa obloge od keramičkih pločica i mozaika.

PREDNOSTI

UltraCare Kerapoxy Cleaner je jednostavan za upotrebu i lako uklanja tragove epoksidne fug mase sa porcelanskih, glaziranih keramičkih pločica, staklenih mozaika i neupojnih površina. Takođe je spreman za upotrebu, pa nije potrebno razblaživanje. Može da se koristi odmah nakon fugovanja, kao i za uklanjanje očvrslih ostataka. Takođe je pogodan za čišćenje alata korišćenih za nanošenje epoksidnih fug masa.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UltraCare Kerapoxy Cleaner je koncentrovani tečni deterdžent.

UltraCare Kerapoxy Cleaner se koristi za uklanjanje ostataka, mrlja i tragova epoksidnih masa zafugovanje bez ispuštanja opasnih isparenja.

Ako se pravilno koristi, UltraCare Kerapoxy Cleaner neće oštetiti ni površinu ni fugovane spojeve.

PREPORUKE

- Ne koristiti na poliranom mermeru ili kamenu.
- Ne koristiti na drvetu.
- Ne koristiti na metakrilatnim kadama.

- Pre korišćenja **UltraCare Kerapoxy Cleaner** na materijalima sa nepoznatom površinskom otpornošću, predhodno isprobajte proizvod kako biste bili sigurni da neće oštetiti površinu.
- Pre korišćenja proizvoda, zaštitite sve površine koje bi se mogle oštetiti u direktnom kontaktu sa proizvodom.

POSTUPAK PRIMENE

UltraCare Kerapoxy Cleaner je razblažen i spreman za upotrebu. Nanesite ga direktno na površinu koju treba očistiti ili na tragove ostataka fug mase i ostavite da deluje nekoliko minuta. Zatim očistite površinu pomoću Scotch-Brite® sunđera. Uklonite sredstvo, a zatim temeljno isperite čistom vodom. Proizvod je posebno efikasan na svežim fugama. Ako čišćenje obavite nekoliko sati nakon ugradnje fug mase, možda će biti potrebno da ostavite proizvod da deluje duže (barem 15–20 minuta) ili da ponovite postupak.

Za ostatke koji su se očvrstnuli na površini tokom vremena ili ako ostaci i dalje ostaju na površini, koristite **UltraCare Epoxy Off Gel**.

Molimo Vas pogledajte odgovarajući Tehnički list za primenu proizvoda.

Za čišćenje podova može da se koristi mašina za čišćenje sa jednim diskom.

POTROŠNJA

Može se razlikovati u zavisnosti od stepena i vrste prljavštine i površine koja se tretira.

PAKOVANJE

UltraCare Kerapoxy Cleaner je dostupan u boci sa raspršivačem od 750 ml i kanisteru od 5 litara.

SKLADIŠTENJE

UltraCare Kerapoxy Cleaner može da se čuva do 36 meseci u originalnom, zatvorenom pakovanju na hladnom mestu.

UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipske vrednosti)

SVOJSTVA PROIZVODA

Konzistencija:	tečna
Boja:	opalescentna
Gustina:	1,10 g/cm ³
pH vrednost:	11
Opseg temperature pri nanošenju:	od 0 °C do +40 °C
Vreme čekanja pre ispiranja:	od 15 do 20 minuta

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs.

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11001-8-2024-RS

Svako umnožavanje objavljenih tekstova, fotografija i ilustracija je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

