

FIX RAPID

Brzovezujući cement za ankerisanje

Opis

FIX RAPID je brzovezujući cement koji počinje da očvršćava odmah po dodavanju vode.

Primena

FIX RAPID se koristi za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa, i sl., i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.

FIX RAPID se upotrebljava na podovima, zidovima, plafonima, unutra ili spolja.

Tehnički podaci

Oblik:	cementni prah
Boja:	siva
Potrošnja vode:	30% od težine FIX RAPID-a
Specifična gustina suvog maltera:	1,2 ± 0,1 kg/l
Sadržaj hloridnih jona:	0,00%
Pritisna čvrstoća nakon 24 h :	> 30,0 N/mm ²
28 dana	> 40,0 N/mm ²
Svojna čvrstoća:	> 6,0 N/mm ²
Upotrebljivost:	1,5-2 min na +20°C
Početno vezivanje:	2 min
Konačno vezivanje:	3 min

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga pre nanošenja FIX RAPID-a mora biti čista, bez prašine, ulja, trošnih delova i sl., i temeljno nakvašena.

2. Nanošenje

FIX RAPID se postepeno dodaje u vodu uz konstantno mešanje, sve dok se ne dobije čvrsta git masa nepromenljive konzistencije pogodna za zapunjavanje i ankerisanje.

Vreme mešanja ne bi trebalo da traje duže od 1 min. Preporučuje se mešanje manje količine materijala zbog kraćeg otvorenog vremena za rad.

Potrošnja

Oko 1,6 kg FIX RAPID je potrebno za spravljanje 1 lit očvršle smese.

Pakovanje

4 kg.

Rok upotrebe - skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na mestima zaštićenim od smrzavanja i vlage.

Napomene

- Temperatura pri ugradnji trebalo bi da bude najmanje +5°C.
- Metalnu površinu koja će biti u kontaktu sa FIX RAPID-om treba zaštititi odgovarajućim antikorozivnim premazom.
- U slučaju obimnog posla ili primene koja zahteva veće debljine, FIX RAPID se meša zapreminski 1-3 sa peskom, a pre dodavanja vode. U ovom slučaju vreme očvršćavanja je nešto duže, kao i slučaju dodavanja cementa.
- Prilikom korišćenja materijala preporučuje se korišćenje gumenih rukavica.
- U materijal koji je počeo da veže ne sme se dodavati još vode.
- Alat se čisti vodom neposredno nakon upotrebe.
- Proizvod sadrži cement koji sa vodom reaguje alkalno i klasifikuje se kao iritant.
- Konsultujte savete o bezbednoj upotrebi ispisane na ambalaži.