

Tehnički opis

ANTI-GRAFFITI AG 77

Anti-grafiti emulzija

Opis

Emulzija na bazi parafina za zaštitu površina od grafita, smoga i ostalih atmosferskih nečistoća. Ne menja izgled površine, a omogućuje lako čišćenje. Obezbeđuje veliku izdržljivost i otpornost na klimatske uslove.

Primena

ANTI-GRAFFITI AG 77 se nanosi na beton, malter, kamen, metal, mermer, obojene fasade, itd., radi zaštite od grafita i atmosferskih nečistoća. Takođe omogućava lako odlepljivanje plakata. Naamenjen je za fasade, skulpture, spomenike, metalne saobraćajne znakove, i sl.

Tehnički podaci

Oblik:	emulzija
Boja:	providna sivo-bela, providna nankon sušenja
Spec. gustina:	1,00 kg/l
pH:	7-8
Temperatura primene:	od +5°C do +40°C
Otpornost na starenje:	2-3 godine

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora da bude suva, čista, bez masnoća, prašine i starih mrlja.

2. Nanošenje

Materijal se blago promeša pre upotrebe i nanosi se nerazređen četkom, valjkom ili pištoljem, u 1-2 sloja, zavisno od upijajuće moći podloge. Drugi sloj može da usledi tek kada je prethodni suv. Na jako upijajućim površinama, prvi sloj može da se razredi vodom do 10% težinski. Čišćenje površina zaštićenim sa ANTI-GRAFFITI AG 77 se lako obavlja uz pomoć tople vode pod pritiskom i trljanjem sušnom. Za jače zaprljane površine preporučuje se korišćenje deterdženta ili posebnog rastvarača SM-25. Po čišćenju, površinu treba ponovo zaštititi.

Potrošnja

50-100 ml/m², zavisno od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

ANTI-GRAFFITI AG 77 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 l i 3 l.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

Na obojenim površinama čišćenje treba da se obavi brzo i pažljivo, kako ne bi došlo do oštećenja boje.

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za podkategoriju proizvoda i tip WB 140 g/l (2013) za gotov proizvod.

Gotov ANTI-GRAFFITI AG 77 proizvod sadrži maksimalno 140 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs info@isomat.rs