

# ISOMAT CLASSICO COLOR

## Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu

### Opis

Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu. Karakteriše je odlična obradivost i pokrivna moć.

### Primena

ISOMAT CLASSICO COLOR se preporučuje za upotrebu na novim ili površinama već bojenim emulzionim bojama na vodenoj bazi; na površinama gde se ne zahteva otpornost na pranje i prljanje (plafoni kod skladišta, stepeništa itd.).

### Tehnički podaci

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Boja:                                     | bela i širok spektar<br>boja iz ISOMAT COLOR<br>SYSTEM-a |
| Tip:                                      | emulziona boja na<br>vodenoj bazi                        |
| Viskozitet (stabilnost):                  | 20-25                                                    |
| Gustina:                                  | 1,64 kg/l                                                |
| pH:                                       | 8,5-9,5 na +23°C                                         |
| Neprozirnost:                             | min 90%                                                  |
| Belina:                                   | min 65%                                                  |
| Vreme sušenja:                            | 1 h (na dodir)                                           |
| Sledeći premaz:                           | nakon 3-4 h                                              |
| Čišćenje alata:                           |                                                          |
| Nakon upotrebe, alat odmah isprati vodom. |                                                          |

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga mora biti suva i očišćena od masnoća, trošnih delova, prašine itd.

- Pukotine ili spojeve popuniti akrilnom zaptivnom masom ISOMASTIC-A. Nepravilnosti u betonu popraviti polimer-modifikovanim malterom DUOCRET.
- Malterisani zid popraviti gotovim malterima UNICRET i UNICRET-FAST.
- Za gletovanje površina, koristiti glet-masu STUCCOCRET.

Nakon toga prajmerisati koncentrovanim akrilnim prajmerom na vodenoj bazi PRIMER-PRO, razblaženim 400-800% čistom vodom, razređenim po uputstvu iz tehničkih listova proizvoda. PRIMER-PRO je idealan i za stabilizaciju površina, kada je površina nestabilna ili trošna. Prajmerisanje nije neophodno ukoliko je podloga zdrava.

#### 2. Primena

Pre upotrebe, lagano promešati sadržaj i naneti ga u dva sloja nerazređenog ili razređenog sa 10-15% čiste vode. Drugi sloj se nanosi razređen sa 5-10% čiste vode, nakon što se prvi potpuno osuši. Temperatura tokom primene i sušenja boje bi trebalo biti između +10°C i +35°C.

### Potrošnja

ISOMAT CLASSICO COLOR pokriva 12 m<sup>2</sup>/l po premazu, na prethodno pripremljenu površinu.

### Pakovanje

ISOMAT CLASSICO COLOR se isporučuje u kantama od 3 l, 5l, 10 l i 15 l.

### Rok upotrebe – Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i mraza.

### Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020, 57/2022, 29/2024 i 90/2025) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC za mat premaze za unutrašnje zidove i tavanice podkategorije a, WB je 30 g/l (2013). Gotov proizvod ISOMAT CLASSICO COLOR sadrži max. 30 g/l VOC

#### ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE  
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija  
T +381(0) 22 215 0 100  
www.isomat.rs e-mail: [info@isomat.rs](mailto:info@isomat.rs)