

Tehnički opis

DS-99

Aditiv za lepak za pločice i fug masu

Opis

DS-99 je aditiv na bazi polimera za lepak za pločice i fug mase, koji značajno poboljšava sledeće karakteristike:

- Pojačava vezivanje za podlogu.
- Povećava silu savijanja i pritiska.
- Poboljšava elastičnost.
- Impresivno povećava otpornost na abraziju.
- Poboljšava vodonepropusnost.
- Povećava hemijsku otpornost.

Primena

DS-99 se koristi kao aditiv za lepak za pločice i fug masu, u slučajevima kada postoje visoki zahtevi u pogledu vodonepropusnosti, mehaničke čvrstoće i hemijske otpornosti.

Tehnički podaci

Boja: bela
Gustina: 0,99 - 1,01 kg/l
Temperatura primene: između +5°C i +30°C

Uputstvo za upotrebu

Voda za mešanje lepka ili fug mase se zamenjuje rastvorom DS-99 i vode, u zapreminskoj srazmeri od 1:1 do 1:2.

Pakovanje

DS-99 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg i 5 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

Pre upotrebe dobro promućkati.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs info@isomat.rs