

Tehnički opis

FAST-COVER

Pripremljeni lagani akrilni penasti git

Opis

FAST-COVER je pripremljeni akrilni penasti git namenjen za brzo popunjavanje i popravke pukotina, udubljenja i rupa. Može da se farba već posle 30 min.

Primena

FAST-COVER se nanosi na porozne površine (malter, gips-ploče i drugi pregradni zidovi, drvo, itd.) u debljini do 5 cm. Ne puca i nije mu potrebno brušenje.

Tehnički podaci

Boja:	bela
Gustina:	0,36 kg/l
Temperatura primene:	od +5°C do +35°C
Bojenje:	posle 30 min

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Pukotine i rupe se dobro očiste (brisanjem, četkanjem i sl.) kako bi se dobila podloga bez prašine, masnoće, trošnih delova itd. Pre nanošenja, materijal se dobro promeša tako da pasta počne da narasta.

2. Nanošenje

Git se nanosi špahtlom na željeno mesto i utiskuje se da sasvim popuni šupljinu. Potom se površina izravnava šoahtlom. Po sušenju obrađene površine (za oko 30 minuta), može da usledi farbanje.

Pakovanje

FAST-COVER se pakuje u plastičnim kutijama od 0,5 l, 1 l i 5 l.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

**ISOMAT S.A.**

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

22**1A - EN 13963**

DoP No.: FAST-COVER / 1310

Reaction to fire: F

Flexural strength: NPD

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs info@isomat.rs