

Tehnički opis

FD-CLEAN

Sredstvo za uklanjanje ulja i masti sa betonskih podova

Opis

FD-CLEAN je specijalno tečno sredstvo namenjeno za uklanjanje ostataka ulja i masti (npr. lubrikanti, kolomast, životinjske i biljne masnoće, surutka, itd.) sa betonskih podova kako bi na njih mogao da se nanese neki od epoksidnih sistema.

FD-CLEAN penetrira u pore betonskog poda napunjene masnoćama, obavlja razlaganje masti tako da može da se ispira vodom.

Primena

FD-CLEAN se koristi za uklanjanje sredstava za podmazivanje i mineralnih ulja sa betonskih podova u garažama, automehaničarskim radionicama i mašinskim halama, kao i za uklanjanje masti i ulja sa betonskih podova u prehrambenoj industriji i skladištima masnih materijala.

Tehnički podaci

Oblik: bezbojna tečnost

Gustina: 0,92 kg/l

Uputstvo za upotrebu

Prvo se sa površine očisti gruba nečistoća, uz pomoć vrele vode pod pritiskom. Potom se površina na odgovarajući način tretira (brušenje, sačmarenje) tako da se maksimalno otvore pore na betonu.

FD-CLEAN se potom razastire po betonu uz snažno utrljavanje žičanom četkom, kako bi što dublje penetrirao u pore i izvršio razlaganje nataloženih masnoća.

Posle delovanja od najmanje 30 minuta, razloženo ulje se ispira vrelom vodom pod pritiskom. Obavezna je upotreba gumenih rukavica tokom primene.

Potrošnja

0,8-1,0 kg/m², zavisno od upijajuće moći podloge i stepena zaprljanosti.

Pakovanje

FD-CLEAN se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 18 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

U originalnoj ambalaži 24 meseci, u okruženju bez visokih temperature (< +30°C).

Napomene

- Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
- Kad se koristi u zatvorenom prostoru, treba obezbediti dobru ventilaciju.
- Tokom rada izbegavati pušenje i upotrebu otvorenog plamena.
- Štetno ako se proguta. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Iritativno za oči i kožu. Toksično po vodene organizme. Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini. Čuvati van domašaja dece. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice. Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista.
- Sadrži više od 5% ali manje od 15% nejonjskih površinskih aktivnih materijai manje od 5% anjonjskih površinskih materija. Sadrži više od 30% alifatičnih ugljovodonika.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs