

Visoko kvalitetan lepak za brzo i snažno lepljenje

Opis

Visoko kvalitetan pastozan lepak sa rastvaračima. MONTAGE-S je baziran na kaučuku i sintetičkim smolama. Koristi se za brzo i snažno lepljenje na skoro svim konstruktivnim materijalima. Nema potrebe za bušenjem, fiksiranjem zavrtnjima ili zakucavanjem.

Primena

MONTAGE-S je pogodan za direktno lepljenje na skoro svim tipovima podloga, kao što su drveni okviri i sokle, paneli, drvene i metalne lajsne, keramičke pločice, dekorativni okviri, prirodni kamen, zidne utičnice itd. MONTAGE-S se ne preporučuje za lepljenje ogledala, stiropora i drugih materijala koji su osetljivi na rastvarače.

Tehnički podaci

Boja:	bež
Procenat čvrste materije:	približno 72%
Gustina:	1,2 kg/lit
Temperatura za primenu:	od +5°C do +40°C
Temperaturna otpornost:	od -20°C do +50°C
Otpornost na kidanje (MEL 050):	
• posle 24 sata:	> 1,5 N/mm ²
• posle 72 sata:	> 2 N/mm ²
• posle 7 dana:	> 2 N/mm ²

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti suva i bez prašine, masnoće i sl.

2. Nanošenje

MONTAGE-S je proizvod spreman za upotrebu. Kartuša se ubacuje u specijalni pištolj i brizgaljka se odseče ukoso. Za lepljenje laganih materijala, MONTAGE-S se nanosi na jednu od lepljenih površina tačkasto sa rastojanjem 20 cm ili trakasto. Potom se lepljeni materijal snažno pritiska ili se koristi gumeni čekić.

Za lepljenje težih materijala ili materijala izloženih pritisku, MONTAGE-S se nanosi na prethodno opisan način tako što se dovedu obe lepljene površine u kontakt jedna sa drugom, zatim se površine odvoje jedna od druge i sačeka 5 minuta, nakon čega se vrši snažno pritiskanje površina jedna o drugu ili se koristi gumeni čekić. Veoma teški materijali koji prelaze 10 kg/m² moraju se pridržavati 8-24h.

Čišćenje:

Dok je još uvek svež, lepak se može odstraniti pomoću vode. Kada očvrсне, može se odstraniti samo mehanički.

Potrošnja

Prosečna potrošnja: 1 kartuša/12 dužnih metara.

Pakovanje

Kartuša 310 ml.

Rok upotrebe - Skladištenje

Rok trajanja je 12 meseci, u suvom okruženju bez visokih temperatura.

MONTAGE-S



Napomene

- Materijali lepljeni MONTAGE-S-om mogu trpeti opterećenje nakon 48 sati.