

Tehnički opis

PRIMER-GB

Prajmer za gips-karton ploče

Opis

Beli, akrilni prajmer na vodenoj bazi za upotrebu na gips-karton pločama pre nanošenja emulzionih ili akrilnih boja. Obezbeđuje jaku adheziju i veoma dobru pokrivnu moć čak i pri nanošenju jednog sloja boje i tako smanjuje trošak celogokupnog postupka. Gotovo je bez mirisa i zbog toga neškodljiv po ljude i okolinu.

Primena

PRIMER-GB se koristi kao gotov prajmer koji obezbeđuje adheziju i visoku pokrivnu moć emulzionih i akrilnih boja na gips-karton pločama.

Tehnički podaci

Boja: bela
Zapremina čvrstih materija: $45 \pm 2\%$
Gustina: 1,68 kg/l
Vreme sušenja: 1 h na dodir
Sledeći sloj: 3-4 h

Čišćenje alata:
Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Uputstvo za upotrebu

1. Priprema podloge

Površina koja se prajmeriše mora biti suva i u potpunosti očišćena od prašine, masnoća, nečistoća itd. Preporučuje se da se gips-karton ploče izgituju specijalnim gitom GB-COVER.

2. Nanošenje

PRIMER-GB dobro promešati i ravnomerno naneti na podlogu četkom, valjkom ili u spreju, u jednom sloju. Ako je potrebna posebno glatka površina, prajmerisanu površinu nakon sušenja pripremiti upotrebom fine šmirgle. Ukloniti prašinu i potom naneti finalni sloj boje.

Potrošnja

10-12 m²/l, u zavisnosti od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

Kante od 3 l i 10 l.

Shelf-life / Storage

24 meseci od datuma proizvodnje, ukoliko se čuva u originalnom neotvorenom pakovanju, na mestima zaštićenim od mraza i direktne izloženosti suncu. Preporučena temperatura za skladištenje je između +5°C i +35°C.

Napomene

Temperatura tokom nanošenja treba biti minimum +5°C.

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

Maksimalna dozvoljena vrednost sadržaja VOC za ovaj proizvod (A/ž) je 30 g/l. Ovaj proizvod sadrži <30 g/l.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs