

Tehnički list

PRIMER-S 165

Adhezioni prajmer za ISOFLEX-PU 650

Opis

PRIMER-S 165 je adhezioni prajmer za glazirane i staklene površine. Obezbeđuje odlično prijanjanje ISOFLEX-PU 650 kada se nanosi na glazirane keramičke pločice, staklo itd.

Polje primene

PRIMER-S 165 koristi se kao poboljšivač adhezije za ISOFLEX-PU 650 na nepropusnim glaziranim površinama kao što su glazirane pločice, staklo, staklene prizme itd.

Tehnički podaci

Oblik: silan-rastvor
Boja: providna
Gustina: $0,79 \pm 0,05 \text{ kg/l}$

Uputstvo za upotrebu

Podloga mora biti potpuno suva, čista, bez masti, trošnih delova, prašine itd. Površine sa zarobljenom vlagom (npr. vlagom ispod pločica) moraju se ostaviti da se potpuno osuše pre nanošenja PRIMER-S 165. Površina se čisti tkaninom koja je natopljena prajmerom. Tkanina se mora često menjati. Prvi sloj ISOFLEX-PU 650 se primenjuje 20-30 min nakon primene PRIMER-S 165. Adhezioni prajmer čisti površinu i povećava prijanjanje ISOFLEX-PU 650. PRIMER-S 165 ne treba primeniti na providnim plastičnim materijalima (npr. polikarbonatne ploče). Potrošnja oko 30-70 g/m².

Pakovanje

PRIMER-S 165 se isporučuje u kantama od 3 kg.

Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnoj, neotvorenoj ambalaži, na mestima zaštićenim od vlage i direktnog izlaganja suncu. Preporučena temperatura skladištenja je između +5°C i +35°C.

Napomene

- Temperatura tokom nanošenja i očvršćavanja proizvoda treba biti između +5°C i +35°C.
- U slučaju primene PRIMER-S 165 na polikarbonatnim tablama, molimo vas da kontaktirate Odeljenje Tehničke Podrške.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA, MALTERI I BOJE
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381(0) 22 215 0 100
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs