

Tehnički opis

SM-27

Poseban rastvarač za epoksidne premaze

Opis

SM-27 je aromatični ugljovodnik koji se koristi u kombinaciji s epoksidnim premazima.

Primena

Posebno dizajniran za razređivanje epoksidnih premaza EPOXYCOAT i EPOXYCOAT-S (boje, tečne hidroizolacione membrane itd.), posebno prilikom nanošenja prskanjem. Takođe efikasan za čišćenje alata za nanošenje.

Tehnički podaci

Color: bistra/bezbojna
Gustoća: $0,86 \pm 0,02$ kg/l

Uputstvo za upotrebu

SM-27 se koristi za razređivanje poliuretanskih materijala u razmeri do 20% po težini.

Potrošnja

Potrošnja varira u zavisnosti od prirode primene.

Pakovanje

0,75 l & 4 l.

Rok upotrebe – Skladištenje

36 meseci od datuma proizvodnje, u originalnim, zatvorenim pakovanjima. Čuvati na temperaturama iznad 5°C i zaštititi od visokih temperatura (<+30°C).

Napomene

- Osigurajte dovoljnu ventilaciju prilikom primene SM-27 unutar prostorija.
- Držite se podalje od izvora paljenja tokom primene - zabranjeno pušenje.
- Molimo vas da pratite uputstva za sigurnu upotrebu i preduzmete mere opreza navedene na ambalaži pre upotrebe.
- Za dodatne informacije, molimo vas da pogledate List podataka o sigurnosti materijala.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs