

AM100/1000 Alcamodul

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju

Primena

Za zidni WC

Za zidanje unutar zida i oko nosećeg zida - mokri postupak



Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Karakteristike

- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Montažni nosač osigurava visoku krutost priključka WC-a na zid
- Dimenzije i konstrukcija konzole pojednostavljuju ugradnju
- Konstrukcija polistirenske izolacije pojednostavljuje postupak zaziđivanja, sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Visina montaže 1062 mm
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Dubina ugradnje 125 mm
- Potrebno za zid ispod ili koristiti potporne noge M90
- Materijal nosača: pocinkovani metal

Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Montažni nosač
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 2 kom, vijak Ø4,8 × 38 - 2 kom, tipla Ø12 - 2 kom, tipla Ø8 - 2 kom
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Spojnica kolena odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka
- Zaptivka дренаže, PP priključak, zaptivka priključka
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Teleskopski montažni nosači 2 kom
- Set za umetanje toaletnih tableta



Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM100/1000	8595580550448	7,43 7,43 168,6 kg	1045×140×475 1045×475×140 mm	1 20 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Test opterećenja 400 kg