

AM101/1300H Sádromodul

Ugradni vodokotlić za suvu ugradnju (gips kartonske ploče) – za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Primena

Za zidni WC

Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona - za osobe

smanjene pokretljivosti

Za upotrebu sa daljinskim ili ispiranjem senzorom

Za montiranje potpornih rukohvata

Za debljinu poda 0–200 mm

Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Karakteristike

- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Okvir za vešanje zidnog WC-a sa tablama za ugradnju ručki za osobe sa smanjenom pokretljivošću
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Vidljive oznake za nivelisanje i središnju liniju
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Konstrukcija rama omogućava ankerisanje na zasebnu dovoljno čvrstu pregradu od gipsanih ploča, ispred nosećeg zida
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Napajanje vodom otpozadi/odozgo
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Dubina ugradnje 125 mm
- Materijal okvira: metal presvučen prahom

Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Samonoseći okvir
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Vijak mehanizma za ispiranje 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Spojnica kolena odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Set za umetanje toaletnih tableta

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM101/1300H	8595580553920	32,66 32,66 163,3 kg	1195×935×145 1195×935×145 mm	1 5 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055, EN ISO 10535, 732030, EN 997

Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Ispitivanje opterećenja za ugradnju zidnih WC školjki 400 kg
- Test opterećenja za ugradnju rukohvata 200 kg

