

AM116/1120 Solomodul

Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (samostojeći)

Primena

- Za zidni WC
- Za ugradnju u konstrukciju od gips kartona
- Za debljinu poda 0–200 mm
- Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm

Karakteristike

- Uključen je dozator za tablete vodokotlića
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Vidljive oznake za nivelisanje i središnju liniju
- Držač klizne šine za konektor odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–45 mm
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Šarke vodokotlića izrađene od dvokomponentnog materijala izoluju prenos vibracija iz zgrada
- Mogućnost naginjanja vodokotlića za jednostavnu ugradnju u drvene građevinske zgrade ili mobilne čelije
- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Dubina ugradnje 200 mm
- Materijal okvira: metal presvučen prahom

Obim isporuke

- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Samostojeći okvir
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 × 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Spojnicna kolena odvoda HT 90/90 polietilen, PE-HD
- Smanjenje odvoda HT 90/110, PE-HD
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Set za umetanje toaletnih tableta

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM116/1120	8595580550516	20,89 20,89 270,7 kg	1195×220×525 1195×525×220 mm	1 12 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2 "
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Test opterećenja 400 kg

