


APV101

Podni slivnik 105×105/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa



Primena

Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode

u podni slivnik (kupaću)

Za dreniranje jednog tuša na nivou poda

Za pristup invalidskim kolicima

Karakteristike

- Čvrsta mesingana rešetka 102×102×4 mm
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm
- Široki izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolacionu konstrukciju
- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301

Obim isporuke

- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz
- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Dizajn rešetke od nerđajućeg čelika
- Mokri sifon za mirise
- Set zaptivki

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV101	8594045930368	0,97 7,75 175,1 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Protok ulazne rešetke 46 l/min
- Sifon za mirise 51 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Ukupna visina instalacije 88-174 mm