


APV12

Podni slivnik 150×150/110 mm bočni, nerđajuća rešetka, obod od inox-a, ovratnik 2. nivoa izolacije, mokri sifon



Primena

Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode

u podni slivnik (kupatila)

Za drenažu podnih tuševa

Za pristup invalidskim kolicima

Karakteristike

- Slivnik velikog kapaciteta
- Rešetka od nerđajućeg čelika 145×145×5 mm
- Visinski podesivo grlo 37–57 mm
- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Bočna veza na odvod Ø110 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301

Obim isporuke

- Telo slivnika Ø110 mm, bočni izlaz
- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Mokri sifon za mirise
- Okovratnik 2. nivo izolacije unutrašnji Ø150 mm
- Set zaptivki

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV12	8594045937190	1,04 8,30 186,0 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Protok ulazne rešetke 89 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Ukupna visina instalacije 173-193 mm