

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MDME 2024/04 od 26. 4. 2024.

MAXIDECOR® Metallico

specijalna metalik folija za dekoraciju zidova

Karakteristike

- Jednostavan za nanošenje
- Za unutrašnju upotrebu
- Otporan na mokro brisanje
- Efekat metala

Osobine i namena

MAXIDECOR Metallico je specijalna metalik folija, kojom se postiže poseban efekat zidova obloženih dragocenim metalom. Primenuje se na unutrašnjim zidovima. Lako se aplikuje na obojen zid ili na zid dekorisan nekom od MAXIDECOR dekorativnih tehnika. Najčešće se lepi na teksturne materijale, poput MAXIDECOR Travertino ili Concrete. Krajnji efekat metalom obloženih zidova postiže se skidanjem folije nakon 1 sata. Folija ne sme ostati zalepljena na zidu duže od 2 sata. Ako materijal na koji se lepi folija nije potpuno suv, folija se može obezbojiti.

Tehnički podaci

- Boje: Silver, Gold, Bronse
- Pakovanje: 18,5 m² folije, na rolni širine 30,5 cm i dužine 61 m.

Priprema i nanošenje

Površina mora biti: suva, čista, bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća, koje mogu sprečiti dobro prijanjanje na podlogu. Što je površina glađa, to će se folija lakše preneti na površinu. Zid na koji nameravete da nanese foliju, premažite MAXIDECOR Transfer Lack-om, valjkom ili četkom u jednom bogatom sloju. Folija se jednostavno, naličjem, odnosno „matiranom“ stranom lepi na zid neposredno nakon nanošenja MAXIDECOR Transfer Lack-a. Lak nanosite na površinu ne veću od 2 m², jer se u suprotnom lak može osušiti pre nanošenja folije. Kako bi folija što bolje prionula na zid, rukom ili suvim mikrofiber valjkom, dodatno je utisnuti na zid kako bi se što bolje preslikala i kako bi se oslobodio zarobljeni vazduh. Foliju skinuti nakon 1 sata. Folija ne sme ostati zalepljena na zidu duže od 2 sata. Jako je važno da se MAXIDECOR Travertino/Concrete suše minimum 24 sata pre nanošenja folije a svaki sloj nekog drugog dekorativnog premaza ili boje minimum 6 sati. Ako materijal na koji se lepi folija nije potpuno suv, folija se može obezbojiti.

Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +30 °C. Ne sme se koristiti ispod +5 °C.

Potrošnja zavisi od tehnike i načina nanošenja.





Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Zaštita na radu

Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć lekara, pokazati mu sigurnosni list proizvoda.

U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta. Tokom ispiranja držati kapke otvorenim. Zatražiti pomoć oftamologa, pokazati mu bezbednosni list proizvoda.

Za više informacija pogledati bezbednosni list proizvoda.

Rok upotrebe i skladištenje

Rok upotrebe je neograničen. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

Kontrola kvaliteta

Svojstva proizvoda definisana su u skladu sa važećim normama i internim standardom kvaliteta. MAXIMA postojanjem i primenom standarda praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001 osigurava deklarisanu performanse proizvoda. Ispitivanje i praćenje kvaliteta se vrše u MAXIMA razvojnom centru na dnevnom nivou i periodično u ovlašćenim institutima i laboratorijama.

Uvođenjem i strogom primenom standarda u području zaštite životne okoline ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano odgovarajućim sertifikatima, prilikom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utiče negativno na životnu okolinu i obezbeđuje bezbedne uslove rada.

Ostale informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na osnovu prakse i iskustva sa težnjom da se ugradnjom proizvoda postignu željeni rezultati. Za sve štete proistekle iz neadekvatnog izbora proizvoda i neprofesionalne ugradnje, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo za eventualne kasnije revizije i dopune.