

Tehnički opis

SPLIT-2000

Sredstvo za skidanje oplata

Opis

SPLIT-2000 je premaz koji olakšava skidanje svih tipova drvenih ili metalnih oplata, delujući na fizički način (formira neadhezivni sloj na površini betona) i na hemijski način (reaguje u dodiru sa betonskom površinom). On poseduje sledeće prednosti:

- Snažno protiv adhezivno dejstvo.
- Ne formira mehuriće na površini betona.
- Ne ostavlja ulje i masnoću na površini betona.
- Doprinosi odličnom vezivanju maltera ili boje za betonsku površinu.
- Ekonomičnost, zbog male potrošnje.
- Štiti metalnu oplatu od korozije i produžava vek drvenoj oplati.

Primena

SPLIT-2000 se koristi kao anti-adhezivni premaz na svim tipovima metalnih i drvenih oplata. Idealan je za postizanje glatke površine izloženog betona.

Tehnički podaci

Boja: providno crvena
Gustina: 0,84 kg/l

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe SPLIT-2000 treba dobro promućkati. Nanosi se na čistu i suhu površinu metalne ili drvene oplata, bez razređivanja, četkom ili pištoljem u jednom što tanjem sloju.

Potrošnja

Oko 60 ml/m², zavisno od vrste i upijajuće moći površine koju premazujemo.

Pakovanje

SPLIT-2000 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 20 l i buradima od 208 l.

Rok upotrebe - Skladištenje

36 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs